

CHARGENZENTRIFUGE RIMANN FÜR EDELMETALLSPÄNE

RIMANN-Zentrifugen sind für jahrelangen Dauerbetrieb konstruiert. Das Maschinengehäuse ist in robuster Schweisskonstruktion gefertigt. Der zentral eingebaute Spezialmotor mit grossdimensionierten Lagern ist als Schweranläufer mit einer verschleisslosen Bremse ausgerüstet. Der Deckel wird von Hand geöffnet und geschlossen, mit Unterstützung einer Gasdruckfeder. Die Steuerung und Bedienung ist an der Maschine angebracht und ausgerüstet mit einer einstellbaren Schaltuhr für diverse Schleuderzeiten. Für maximale Betriebssicherheit sorgen elektromagnetische Deckelverriegelung, Stillstandüberwachung und Unwuchtschalter. Eine Standardtrommel und die Heizung sind im Grundpreis der Maschine inbegriffen. Die Lackierung ist in den Farben RAL 7035 (Lichtgrau) und RAL 1036 (Perlgold).

Als Option erhältlich sind:

- Trommel mit Feinsieb
- Filtersäcke ab 50 µm
- Trichter zum Einfüllen des Schleudergutes
- Aushebevorrichtung
- Bügel zum Ausheben und Kippen der Trommel
- Drehzahlregelung
- Elektropolierter Wagen
- Etc.



Ihr Nutzen:
Prozesskontrolle
Edelmetall

RIMANN	31	41
Trommelvolumen (l)	15	35
Beschickungsgew. (kg)*	20	50
Drehzahl/Minute max.	1'480	980
Chargen/Stunde bis	10	10
Antrieb (kW)	1,1	2,2
Heizung (kW)	5	5

*Trommel zu 3/4 gefüllt



RIMANN AG

Römerstrasse West 49 | 3296 Arch | +41 32 377 35 22
info@rimann-ag.ch | www.rimann-ag.ch

