

CHARGENZENTRIFUGE RIMANN FÜR METALLSPÄNE

RIMANN-Zentrifugen sind für jahrelangen Dauerbetrieb konstruiert. Das Maschinengehäuse ist in robuster Schweisskonstruktion gefertigt. Der zentral eingebaute Spezialmotor mit grossdimensionierten Lagern ist als Schweranläufer mit einer verschleisslosen Bremse ausgerüstet. Der Deckel wird von Hand geöffnet und geschlossen, mit Unterstützung einer Gasdruckfeder. Die Steuerung und Bedienung ist an der Maschine angebracht und ausgerüstet mit einer einstellbaren Schaltuhr für diverse Schleuderzeiten. Für maximale Betriebssicherheit sorgen elektromagnetische Deckelverriegelung, Stillstandüberwachung und Unwuchtschalter. Eine Standardtrommel ist im Grundpreis der Maschine inbegriffen. Die Lackierung ist in den Farben RAL 7035 (Lichtgrau) und RAL 6024 (Verkehrsgrün).

Als Option erhältlich sind:

- Trommel mit Feinsieb
- Filtersäcke ab 125 µm
- Trichter zum Einfüllen des Schleudergutes
- Aushebevorrichtung
- Bügel zum Ausheben und Kippen der Trommel
- Elektrokettenzug mit Schwenkarm und Kranstütze
- Drehzahlregelung
- Heizung mit Heizkanal und Gebläse
- Tank
- Trommeltransportwagen
- Pneumatische Deckelöffnung
- Etc.



Ihr Nutzen:
Trockene Späne & Ölrückgewinnung



RIMANN	31	41	61
Trommelvolumen (l)	15	35	100
Beschickungsgew. (kg)*	20	50	150
Drehzahl/Minute max.	1'480	980	740
Chargen/Stunde bis	10	10	10
Antrieb (kW)	1,1	2,2	5,5

*Trommel zu 3/4 gefüllt



RIMANN AG

Römerstrasse West 49 | 3296 Arch | +41 32 377 35 22
info@rimann-ag.ch | www.rimann-ag.ch

