

KLEINTEILESEPARATOR KTS-50

Der Kleinteile-Separator Typ KTS spart Zeit, Geld, Personal und lässt manche mühevollen Arbeit verschwinden. In 2–3 Minuten werden Kleinstteile von Spänen getrennt. Das zu separierende Gut wird in das U-Glas gegeben und dieses senkrecht in den Apparat eingesetzt. Die untere Haltevorrichtung wird über einen Exzenterantrieb in Bewegung gebracht. Dadurch werden die Teile und Späne gelockert. Mittels eines stufenlos regulierbaren Luftstroms werden die Späne von den Teilen getrennt. Der Trennvorgang kann durch das Glas genau beobachtet und die Luftstärke nach Bedarf eingestellt werden. Frequenzumformer für Exzenterantrieb.



Max. Einfüllvolumen Volume de charge max.	100 ml
Rohr innen Tuyau intérieur	ø 45 mm
Exzenterdrehzahl Entraînement excentrique	500 pro Minute
Ventilator Ventilateur	0–4 m ³ /min
Elektr. Anschluss Alimentation électrique	1 × 220V/50Hz
Absicherung Fusible	10A
Abmessung Dimensions	mm L 630/B 500/H 650
Gewicht Poids	80 kg

SÉPARATEUR DE PETITES PIÈCES KTS-50

Le séparateur de petites pièces type KTS permet d'économiser du temps, de l'argent et de la main d'oeuvre. Il supprime bien des travaux pénibles. De très petites pièces sont séparées des copeaux en 2 à 3 minutes. Le produit à séparer est mis dans un verre en forme d'U qui est placé verticalement dans l'appareil. Le dispositif de fixation intérieur est mis en mouvement par un entraînement excentrique. Ainsi les pièces et les copeaux se désagrègent. Les copeaux sont séparés des pièces par un jet d'air réglable sans gradations. Le processus de séparation peut être observé à travers le verre et l'intensité du jet d'air peut être réglée en fonction des besoins. Convertisseur de fréquence.

